# Martelo combinado 18V Lítio-ion 5,0Ah

## DHR202RTJ

| | |
|---|---|
| Tensão nominal da bateria : | 18V |
| Tipo de bateria: | LXT |
| Nº de baterias: | 2 |
| Amperagem: | 5,0Ah |
| Tempo de carga: | 45min |
| Motor: | 2-polos |
| Rotações por minuto. (r.p.m): | 0 - 1.100Rpm |
| Golpes por minuto: | 0 - 4.000gpm |
| Capacidade máx em betão.: | 4 - 20mm |
| capacidade máx. em metal: | 13mm |
| capacidade máx. em madeira: | 26mm |
| Posições pré fixas de cinzelagem: | 40posições |
| Inserção SDS-PLUS: | |
| Velocidade variável (interruptor): | |
| Embraiagem de segurança: | |
| Travão eléctrico: | |
| Iluminação integrada: | |
| Peso: | 3,20Kg |
| Dimensões (CxLxA): | 358 x 84 x 259mm |
| Emissão de vibração: | 14,50m/seg² |
| Incerteza da vibração: | 1,50m/seg² |
| Potência sonora: | 98,00dB(A) |
| Pressão sonora: | 87,00dB(A) |
| Incerteza (k) sonora: | 3,00dB(A) |




- Nova bateria de lítio de 4,0 Ah. Capacidade de carga máxima, maior capacidade e duração para o trabalho.
- Inserção SDS-PLUS de uma só acção.
- Punho orientável 360º e limitador de profundidade ajustável.

- Fornecido com carregador rápido. (Carregamento 45min de tempo. Com bateria nova).
- Iluminação da área de trabalho através de um led de alta densidade sem necessidade de ligar o motor, apagando-se alguns segundos depois de libertar o interruptor.
- Binário: quando a ponta da broca está bloqueada acidentalmente, o limitador de binário opera, parando a rotação da broca.

---