

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)Nº305/2011

Soudal PEGA TUDO Crystal

Revisão: 24/04/2016

Página 1 De 4

Referência Nr: 230587

Código de identificação único do produto-tipo:

Soudal PEGA TUDO Crystal

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

Selante para fachadas em aplicações interiores.

Selante para juntas sanitárias.

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

EN 15651-1:2012: Tipo F -INT

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASSE XS1

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3: por características essenciais

Sistema 3: por reação ao fogo

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

O organismo notificado:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)Nº305/2011

Soudal PEGA TUDO Crystal

Revisão: 24/04/2016

Página 2 De 4

Desempenho declarado: EN 15651-1:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 20%	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Durabilidade	passes	

Condicionamento:

Método B

Substrato:

Alumínio

Concreto

Desempenho declarado: EN 15651-3:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-3:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 20%	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Crescimento microbológico	0	
Durabilidade	passes	

Condicionamento:

Método B

Substrato:

Alumínio

Vidro

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)Nº305/2011

Soudal PEGA TUDO Crystal

Revisão: 24/04/2016

Página 3 De 4

Assinado por e em nome do fabricante por



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 24/04/2016

Marcação CE

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)Nº305/2011

Revisão: 24/04/2016

Página 4 De 4



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referência Nr: 230587

EN 15651-1: 2012

EN 15651-3: 2012

Selante para fachadas em aplicações interiores.

Selante para juntas sanitárias.

Soudal PEGA TUDO Crystal

EN 15651-1:2012: Tipo F -INT

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASSE XS1

Condicionamento:

Método B

Substrato:

Alumínio

Concreto

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-3: 2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 20%	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Aderência / coesão sob temperaturas variáveis	NF	
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Crescimento microbológico	0	
Durabilidade	passes	