Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex 40FC

Referência Nr: 230082

Código de identificação único do produto-tipo:

Soudal Soudaflex 40FC

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.
Selante para passagens pedonais em aplicações interiores.

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT
EN 15651-4:2012: Tipo PW-INT

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3: por características essenciais
Sistema 3: por reação ao fogo

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

O organismo notificado:

GINGER CEBTP, NB 0074 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

SOUDAL

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex 40FC

Desempenho declarado: EN 15651-1:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 15%	
Propriedades sob tracção - Módulo a -30°C	NPD	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Propriedades mantidas sob tração a -30°C	NPD	
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Durabilidade	passes	

Condicionamento:
Método A
Substrato:
Alumínio
Concreto

Desempenho declarado: EN 15651-4:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-4:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 15%	
Propriedades sob tracção - Módulo a -30°C	NPD	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Propriedades mantidas sob tração a -30°C	NPD	
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Resistência à rutura	NF	
Durabilidade	passes	

Condicionamento:
Método A
Substrato:
Concreto

SOUDAL

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Soudaflex 40FC

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

Marcação CE

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

CE

NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referência Nr: 230082

EN 15651-1: 2012
EN 15651-4: 2012
Selante para fachadas em aplicações interiores e exteriores.
Selante para passagens pedonais em aplicações interiores.

Soudal Soudaflex 40FC

EN 15651-1:2012: Tipo F - EXT-INT
EN 15651-4:2012: Tipo PW-INT

Condicionamento:
Método A
Substrato:
Alumínio
Concreto

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Classe E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	≤ 3 mm	
Perda de Volume	≤ 15%	
Propriedades sob tracção - Módulo a -30°C	NPD	
Propriedades mantidas sob tração	NF	
Propriedades mantidas sob tração a -30°C	NPD	
Aderência/coesão por tração mantida após imersão em água	NF	
Resistência à rutura	NF	
Alongamento até à rutura	≥ 25%	
Durabilidade	passes	